



3RB 350-2 技术参数







旋涡气泵配高效节能电机



IE2

真空性能曲线

压力性能曲线



性能曲线值是在抽吸 15°C 空气，大气压力为 1013mbar 的工作情况下测出的，允许误差为 ±10%。
吸入空气和环境温度不超过 25°C 时，极可达到图示总压差。
在其它的工作条件，请与我们联系。

依照性能曲线在连续不间断的工作条件下，所有的 G-2RB 系列风机都可以使用真空和压缩，电机可以使用 50Hz 和 60Hz，电机保护等级是 IP55 并且通过 UL 和 CSA 认证。

选型和订购参数

3RB350-2 系列

曲线号	订购型号	频率	额定功率	输入电压	额定电流	允许的总压差		噪音	重量
		Hz	KW	V	A	真空 mbar	压缩 mbar	dB(A)	kg
3~ 50/60 Hz IP55绝缘等级 F									
1	3RB 350-2AAT26	50	3.0	200-260 △ /350-450Y	11.4 △ /6.5Y	-230	190	68	78
		60	3.45	230-290 △ /400-500Y	10.8 △ /6.2Y	-150	120	71	
2	3RB 350-2AAT37	50	4.0	350-450 △ /610-725Y	8.4 △ /4.8Y	-350	310	69	92
		60	4.6	400-500 △ /690-725Y	8.2 △ /4.7Y	-280	230	72	
3	3RB 350-2AAT47	50	5.5	350-450 △ /610-725Y	11.1 △ /6.4Y	-530	480	69	100
		60	6.3	400-500 △ /690-725Y	11.0 △ /6.4Y	-480	390	73	
4	3RB 350-2AAT57	50	7.5	350-450 △ /610-725Y	15.0 △ /8.7Y	-530	700	69	126
		60	8.6	400-500 △ /690-725Y	15.1 △ /8.8Y	-580	610	73	
5	3RB 350-2AAT67	50	11	350-450 △ /610-725Y	22.0 △ /12.7Y	-530	870	72	132
		60	12.6	400-500 △ /690-725Y	22.0 △ /12.9Y	-580	930	76	

- 1) 限制不同压力的释压阀也有供应。
- 2) 测量- 表面噪音- 压力按照 EN ISO3744标准, 测量距离是1 米, 气泵的出风口(压力) 和进气口(真空) 各连接一条软管, 但是不安装释压阀。
所有3RB 系列气泵执行以下标准和准则: 低电压指令2006/95/ EC和2006/42/ EC (机械), 旋转电机标准: EN60034-1:2004。
所有电机的设计是按照DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1 标准, 温度等级是F。
三相电机在稳定电压下可允许使用电压范围是± 10%, 在不稳定电压下可允许使用电压范围是± 5%。
频率的最大允许范围是± 2%。
- 3) 如果使用标准电机, 性能可能有所不同, 具体请参考相应的数据表。

其他电压范围					
50 Hz	50 Hz电压范围	60 Hz 电压范围	86 Hz(5000 rpm)	100 Hz(6000 rpm)	3RB... □ □
3 IE2/					
200 V D/345 V Y 500 V Y 230 V D/400 V Y 400 V D/690 V Y	180-240 V D /310-415 V Y 450-550 V Y 200-260 V D /350-450 V Y 350-450 V D /610-725 V Y	200...275 V D/345...480 V Y 520...600 V Y 230...290 V D/400...500 V Y 400...500 V D/690...725 V Y	----- 400 V D -----	400 V D ----- ----- -----	T T T T 1 3 6 7



关于特别引述的性能曲线, 数据和重量的变化, 恕不另行通知。

浙江格凌实业有限公司

地址: 浙江省温岭市泽国镇丹崖工业新区
邮编: 317523
电话: 0086-576-86428999
传真: 0086-576-86409555
E-mail: greenco@greenco.cn
Http://www.greenco.cn